

AV CLEAN

SOLAR PANEL WASH

- ✓ Nettoie tous types de panneaux solaires
- ✓ Conserve l'efficacité du **traitement anti-reflet**
- ✓ Ne détériore pas les cadres aluminium et les systèmes de montages
- ✓ pH neutre



MODE D'EMPLOI

1. Appliquer AV-CLEAN généreusement sur la surface à nettoyer.
2. Enlever les salissures en passant une raclette sèche.
3. Une deuxième application peut s'avérer nécessaire suivant l'état du support.
4. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
5. Ne pas travailler en plein soleil.

NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C.



Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : av.clean@alliaverre.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

CONDITIONNEMENT

1 L pour 6 à 7 m² en moyenne

Prêt à l'emploi

5 Litres

Environ 35 m²

210 Litres

Environ 1470 m²

20 Litres

Environ 140 m²

1000 Litres

Environ 7000 m²

Pour quels types d'application ?

AV-CLEAN optimise le rendement des panneaux solaires en éliminant toutes les salissures naturelles telles que : déjections d'oiseaux, poussières, lichens, mousses, feuilles et pollution industrielle...

Propriétés

Action rapide et résultat optimal sans rinçage.
Formule exclusive permettant de limiter les traces, grâce à ses propriétés déperlantes.
N'agresse pas les matériaux.

Supports

Panneaux solaires photovoltaïques et thermiques.

NB : Protéger la végétation environnante.

17 avenue du superbe
Orenoque 80440 Boves - France
Tél: (+33) 03 22 47 47 55

Fax: (+33) 03 22 38 01 33
e-mail: av.clean@alliaverre.com
www.av-solar.com